



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



BOSCH POMPA CIEPŁA COMPRESS 3000 AWS 6E 8,4 kW

Nr katalogowy: 8734100586

Kod EAN: 4057749788191

Czas wysyłki: 48h

Cena

23 190,00 PLN

Opis produktu

BOSCH POMPA CIEPŁA COMPRESS 3000 AWS 6E

nr katalogowy: 8734100586

Dane techniczne:

- klasa efektywności energetycznej - A+
- klasa efektywności energetycznej (zastosowanie niskotemperaturowe) - A++
- masa - 103 kg
- masa brutto - 115 kg
- typ czynnika chłodniczego - R410A
- ilość czynnika chłodniczego - 1,6 kg
- znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego) - 5 kW
- znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) - 7 kW
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (warunki klimatu umiarkowanego) - 121%
- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) - 167%
- roczne zużycie energii (warunki klimatu umiarkowanego) - 3532 kWh
- roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) - 3308 kWh
- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu - 29 dB
- pompa ciepła powietrze/woda - tak
- pompa ciepła woda/woda - nie
- pompa ciepła solanka/woda - nie
- niskotemperaturowa pompa ciepła - nie
- wyposażona w dodatkowy ogrzewacz - tak
- ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła - nie

Informacje dodatkowe do zintegrowanego regulatora temperatury:

- klasa regulatora temperatury - II
- udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń - 2,0 %

Moc grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej T_j:

- T_j = - 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) - 4,8 kW
- T_j = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) - 2,8 kW
- T_j = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) - 3,2 kW
- T_j = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) - 3,8 kW
- T_j = temperatura dwuwartościowa (warunki klimatu umiarkowanego) - 5,3 kW
- T_j = graniczna temperatura robocza - 5,6 kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny:

- tryb wyłączenia - 0,017 kW
- tryb wyłączzonego termostatu - 0,000 kW
- w trybie czuwania - 0,017 kW
- tryb włączonej grzałki karteru - 0,016 kW

Ogrzewacz dodatkowy:

- znamionowa moc cieplna dodatkowego ogrzewacza - 0,0 kW
- rodzaj pobieranej energii - energia elektryczna

Inne parametry:

- regulacja wydajności - zmienna
- pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz - 3600 m³/h