



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



GALMET ZASOBNIK MINI TOWER SGW(S) 100L 26-104000

Nr katalogowy: 26-104000

Kod EAN: 5901224400117

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 48h

Cena

2 100,00 PLN

Opis produktu

GALMET ZASOBNIK MINI TOWER SGW(S) 100

kod producenta - 26-104000

Wymiennik c.w.u. z wężownicą spiralną, stojący

Dane techniczne:

- ErP klasa efektywności energetycznej (pianka polistyrenowa) - C
- pojemność magazynowa zbiornika c.o. - 102l
- max. temperatura pracy zbiornika - 95°C
- max. temperatura pracy wymiennika - 110°C
- max. ciśnienie pracy zbiornika - 0,6 MPa
- max. ciśnienie pracy wymiennika - 1,6 MPa
- powierzchnia wymiennika - 0,6 m²
- pojemność wymiennika - 2,6l
- moc wymiennika (70/10/45°C) - 16 kW
- wydajność wymiennika (70/10/45°C) - 390 l/h
- moc wymiennika (80/10/45°C) - 21,1 kW
- wydajność wymiennika (80/10/45°C) - 510 l/h
- zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. - 2,5 m³/h
- anoda magnezowa górna - 25x390 mm
- h1 - dopływ zimnej wody (Gw) - 3/4"/210 mm
- h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) - 3/4"/310 mm

- h3 - osłona czujnika I - rurka (Ø) - 3/8"/400 mm
- crk - cyrkulacja (Gw) - 3/4"/500 mm
- h5 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) - 3/4"/710 mm
- h6 - odpływ c.w.u. (Gw) - 3/4"/790 mm
- L - wysokość - 1040 mm
- D - zewnętrzna średnica zbiornika - 518 mm
- waga netto - 52 kg

Cechy:

- przyłącza hydrauliczne podłączane są z tyłu wymiennika
- wydajna izolacja z gęstej pianki polistyrenowej - niewielkie straty ciepła
- anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
- duża wężownica spiralna zlokalizowana w dolnej części zbiornika
- regulowane nóżki poziomujące