



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



ELEKTROMET ZASOBNIK CWU WGJ-PC 300L 1/W 4,7m²

Nr katalogowy: 052-30-206

Kod EAN: 5903538240984

Czas wysyłki: 48h

Cena

7 300,00 PLN

Opis produktu

ELEKTROMET ZASOBNIK CWU WGJ-PC 300L

kod producenta: 052-30-206

Zastosowanie:

- Podgrzewanie i przechowywanie ciepłej wody użytkowej.
- Do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, a przede wszystkim z pompą ciepła.

Dane techniczne:

- model - WGJ-PC 300
- klasa efektywności energetycznej - C
- masa ogrzewacza w obudowie typu skay - ok. 150 kg
- rodzaj zbiornika - stalowy, pokryty wewnątrz emalią ceramiczną
- osłona zewnętrzna - pokrycie typu skay
- izolacja termiczna - pianka polistyrenowa 70 mm
- pojemność zbiornika - 300 dm³
- powierzchnia wymiany ciepła - 4,7 m²
- pojemność wężownicy - 24,5 dm³
- czas grzania 10-65°C:
 - 25 kW - 65 min
 - 12,5 kW - 140 min
- czas grzania 10-55°C:
 - 25 kW - 50 min

- 12,5 kW - 100 min
- parametry pracy zbiornika:
 - maksymalne ciśnienie - pr = 0,6 MPa
 - maksymalna temperatura robocza - tr = 80°C
- parametry czynnika grzewczego:
 - maksymalne ciśnienie - pr = 1,6 MPa
 - maksymalna temperatura robocza - tr = 105°C
- wymiary:
- wysokość - 1805 mm
- max. wysokość przy przechyleniu - 1918 mm
- średnica - 650 mm
- CW - ciepła woda użytkowa - 1"
- ZW - zimna woda użytkowa - 1"
- WE - zasilanie ciepłą wodą grzewczą - 1 1/4"
- WY - powrót zimnej wody grzewczej - 1 1/4"
- RT - króciec termometru - 1/2"
- RC - króciec cyrkulacji - 3/4"
- RK - rurka kapilary zamknięta - 3/8"
- MG - króciec grzałki elektrycznej - 1 1/2"
- W - wyczystka - 120/166/220
- ZS - spust - 3/4"
- anoda magnezowa:
 - AN - 2"
 - górna - 703-40-430
 - dolna - 703-40-200

Cechy:

- Wyposażony w węzownicę spiralną o dużej powierzchni wymiany i pojemności.
- Zbiornik wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która chroni go przed korozją.
- Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.
- Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej na stałe połączonej ze ściankami zbiornika.
- Zewnętrzna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego typu skay.