



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



GALMET ZBIORNIK BUFOROWY SG(B) 200

Nr katalogowy: 70-200000

Kod EAN: 5901224702051

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 48h

Cena

2 400,00 PLN

Opis produktu

GALMET ZBIORNIK BUFOROWY SG(B) 200

kod producenta - 70-200000

Zbiornik buforowy nieemaliowany, bez wężownicy

Zastosowanie:

- Zasilanie układu c.o. gorącą wodą zgromadzoną w zbiorniku.
- Pełni funkcję tzw. sprzęgła w instalacji i zabezpiecza układ przed przegrzaniem.
- Utrzymywanie stabilnej temperatury w instalacji.

Dane techniczne:

- ErP klasa efektywności energetycznej (pianka poliuretanowa) - B
- pojemność magazynowa zbiornika c.o. - 223l
- max. ciśnienie pracy zbiornika - 0,3 MPa
- max. temperatura pracy zbiornika - 95°C
- h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/220 mm
- h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/305 mm
- h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) - 1/2"/315 mm
- h5 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/485 mm
- h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/555 mm
- h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø, 200l) lub przyłącze wody kotłowej (Gw. 300-5000 l) - 1/2"/605 mm
- h8 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) - 1/2"/785 mm
- h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/785 mm

- h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) - 6/4"/885 mm
- h11 - mufa pod osłonę czujnika IV (Ø) - 1/2"/885 mm
- L - wysokość - 1140 mm
- d - wewnętrzna średnica zbiornika - 550 mm
- D - zewnętrzna średnica zbiornika - 670 mm
- waga netto - 60 kg

Cechy:

- wykonany ze stali węglowej
- ściśle przylegająca twarda izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia wysoką wydajność i zabezpiecza przed stratami ciepła
- wszystkie przyłącza skupione są z jednej strony zbiornika