



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



FLAMCO SEPARATOR POWIETRZA XSTREAM 1 1/4" DN32

Nr katalogowy: 11003

Kod EAN: 8712874110038

Producent: Flamco

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

599,00 PLN

Opis produktu

SEPARATOR POWIETRZA XSTREAM 1 1/4" DN32

11003

Separatory powietrza Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Flamco XStream Vent zapewnia szybką i skuteczną separację powietrza w instalacji. Rezultat: większy komfort, mniej korozji, cichsza praca i większa wydajność instalacji grzewczej.

- Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream.
- Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.
- *Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.
- *Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.
- Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu.
- Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum.
- Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

*Obliczone metodą Hysopta w instalacji z kotłem gazowym i ręcznymi zaworami grzejnikowymi.

Dane techniczne

- Minimalne/Maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar/10 bar.

- Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C/120°C.
- Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.
- Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2/3 m/s.pH czynnika: 5/10.
- Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.Średnia grubość izolacji: 20 mm.

Wymiary:

- B [mm]: 76
- C [mm]: 181
- D [mm]: 125
- E [mm]: 57
- F [mm]: 48
- K [mm]: 114
- M [mm]: 110
- N [mm]: 18
- O [mm]: 50
- P [mm]: -
- R [mm]: 130