



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



ACV KOCIOŁ KOMPAKT HR ECO 24/28 2F

Nr katalogowy: 08658401

Kod EAN: 5400891002940

Producent: ACV

Czas wysyłki: 48h

Cena

7 500,00 PLN

Opis produktu

ACV KOCIOŁ KOMPAKT HR ECO 24/28 2F

Wiszący kocioł kondensacyjny - wersja dwufunkcyjna.

Dane techniczne:

- A (mm) - 640
- B (mm) - 750

Charakterystyka konstrukcji:

- komin: maks. długość koncentrycznego kanału spalin - 24 m (80/125)
- podłączenie do komina (Ø) - 80 mm
- podłączenie - obieg c.o. (Ø) - 3/4"
- podłączenie - obieg c.w. (Ø) - 1/2"
- podłączenie - gaz (Ø) - 1/2" INT
- maks. temperatura pracy - 90°C
- maks. ciśnienie serwisowe (obieg c.o.) - 3 bar
- waga (pusty) - 36 kg

Spalanie:

- maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 80/60 °C - 26,3 kW
- maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 50/30 °C - 23,7 kW
- sprawność przy 30% obciążeniu (EN15502-1) - 108,2%
- sprawność (moc maks.) 80/60°C - 95,9%
- masa NOx (GCV) - 67,8 mg/kWh

- nominalna moc cieplna c.w. - 27,5 kW
- maks. moc cieplna (80/60°C) - 22,7 kW
- min. moc cieplna (80/60°C) - 6,9 kW
- maks. moc cieplna (50/30°C) - 23 kW
- wydatek gazu G20 (moc min.) - 0,75 m³/h

Wydatki ciepłej wody:

- wydatek c.w. przy 40°C (zmieszana) - 12,5 L/min
- wydatek c.w. przy 60°C - 7,5 L/min

Charakterystyka elektryczna:

- napięcie - 230 V
- klasa ochrony IP - 44
- zużycie energii elektrycznej - 35 W

Eco Design Fields:

- klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń - A
- sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (35°C) - 93 %
- deklarowany profil podgrzewania wody - XL
- efektywność energetyczna podgrzewania wody [η_{wh}] - 85 %
- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [LWA] - 45 dB

Cechy:

- zwarta i kompaktowa budowa z prostą i intuicyjną obsługą
- palnik gazowy modulowany o szerokim zakresie regulacji mocy dopasowujący automatycznie moc do występującego zapotrzebowania
- aluminiowy wymiennik ciepła
- niezależny obieg c.o. i c.w. w modelu dwufunkcyjnym
- priorytet ciepłej wody
- pompa elektroniczna klasy A
- wbudowane fabrycznie naczynie przeponowe c.o.
- samouczący się sterownik kotła po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej pełni rolę regulatora pogodowego
- możliwość pracy w układzie otwartym