



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



IBO POMPA OBIEGOWA MAGI 2 25-40/180

Nr katalogowy: MAGI 2 25-40/180

Kod EAN: 5903137511355

Producent: IBO

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

358,00 PLN

Opis produktu

IBO POMPA OBIEGOWA MAGI 2 25-40/180

Pompy obiegowe serii MAGI wyposażono w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

Pompa posiada 8 trybów pracy:

- AUTO (ustawienie fabryczne) - Od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- BL1 / BL2 - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- HD1 / HD2 - Krzywe stałego ciśnienia
- HS1/HS2/HS3 - Krzywe stałej prędkości obrotowej

Współczynnik efektywności energetycznej pomp z serii MAGI wynosi: $EEL \leq 0,20$ co zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 622/2012 stanowi kryterium odniesienia dla: najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego CO

DANE TECHNICZNE

- MAX. CIŚNIENIE 4 m
- MAX. WYDAJNOŚĆ 50 l/min
- MOC SILNIKA 5-22 W
- ROZSTAW 180 mm
- ŚREDNICA/ŚRUBUNEK 1½" / 1"
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony IP 42
- Maksymalne nagrzanie powierzchni pompy 125oC
- Zakres temperatur pompowanej cieczy 2÷+110°C
- Funkcja auto-odpowietrzania TAK

WYMIARY:

- L1 90
- L2 180
- B1 52
- B2 99
- H1 129
- H2 169
- G 1½"