



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



AURATON BUFOR ZE STALI NERDZEWNEJ 50L

Kod EAN: 5907634883168

Producent: Auraton

Czas wysyłki: 48h

Cena

1 560,00 PLN

Opis produktu

AURATON BUFOR ZE STALI NERDZEWNEJ 50L

Zbiorniki buforowe AURATON to niezbędne uzupełnienie instalacji z pompą ciepła. Wypełnienie zbiornika wodą lub mieszaniną wody z glikolem powoduje, że przy niskich temperaturach pompa nie zamarznie. Dodatkowo bufor zapobiegne zbyt częstym cyklom włącz/wyłącz pompy ciepła, co przekłada się na jej dłuższą żywotność.

WYSOKA JAKOŚĆ

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- izolacja z pianki poliuretanowej
- dodatkowo zabezpieczony lakierowaną blachą stalową
- metalowy uchwyt umożliwiający zawieszenie zbiornika na ścianie

DOSTOSOWANIE DO KAŻDEJ INWESTYCJI

- 3 wloty i 3 wyloty Gw 6/4" - co umożliwia podłączenie trzech obiegów i czyni ze zbiornika sprzęgło hydrauliczne
- Gw 3/4" przyłącze na górze zbiornika do montażu zaworu odpowietrzającego
- Gw 5/4" przyłącze do opcjonalnej grzałki zaślepione mosiężnym korkiem i zabezpieczone plastikową osłoną dla bezpieczeństwa i wygody instalatora

JAK TO DZIAŁA?

- zbiorniki są akumulatorami energii cieplnej w obiegach centralnego ogrzewania
- ciepło jest przekazywane z zasobnika do pojedynczej lub podwójnej instalacji centralnego ogrzewania i/lub wymiennika ciepłej wody użytkowej
- źródłem ciepła może być kocioł, instalacja solarna lub pompa ciepła

Dane techniczne:

- Szerokość opakowania: 52 cm
- Głębokość opakowania: 53 cm
- Wysokość opakowania: 69 cm
- Waga brutto: 18,6 kg
- Wymiary netto wysokość/szerokość/ głębokość: 630/470/500 mm
- Waga netto: 16,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna temperatura: 90 °C
- Minimalna dopuszczalna temperatura: 20 °C
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 6 bar
- Wysokość przyłącza wody h1 175 mm
- Wysokość przyłącza wody h2 315 mm
- Wysokość przyłącza wody h3 455 mm
- Średnica zbiornika (bez izolacji) 365 Ø mm
- Średnica zbiornika (z izolacją) 470 Ø mm
- Rodzaj izolacji: pianka poliuretanowa
- Materiał zbiornika i przyłączy: stal nierdzewna AISI 304
- Materiał obudowy zewnętrznej: stal galwanizowana lakierowana