



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



GALMET POMPĄ CIEPŁĄ PRIMA S 10GT SPLIT ZESTAW

Nr katalogowy: SG-000063

Kod EAN: 5901224110016

Producent: Galmet

Czas wysyłki: Odbiór osobisty przez klienta

Cena

30 300,00 PLN

Opis produktu

GALMET POMPĄ CIEPŁĄ PRIMA S 10GT SPLIT ZESTAW

SG-000063

W skład zestawu wchodzi:

- Pompa ciepła Prima S 10GT
- Bufor SG(B) 40
- Wymiennik SGW(s) Tower Grand 200
- Zawór 3-drogowy z siłownikiem do realizacji funkcji c.w.u.

Kompletne systemy do ogrzewania i chłodzenia domów

- 3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wody użytkowej.
- COP = 5,6 (Prima 8GT – A10W35).
- Praca do -25°C.
- Temperatura na wyjściu z pompy ciepła do 65°C.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy – R32.
- 2 tryby pracy cichej.
- Modulowana moc grzewcza – podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary).

Zbiornik buforowy SG(B) - sprzęgło hydrauliczne do pomp ciepła

- Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia.
- Sprzęgło hydrauliczne do instalacji z pompą ciepła.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego i czujnika temperatury.
- Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej.
- Trwały, metalowy płaszcz obudowy.
- Komfortowy montaż - wersja wisząca

Tower Grand - wymiennik c.w.u. do pomp ciepła

- Szybsze nagrzewanie wody - powiększona węzownica.
- Przeznaczony do pomp ciepła inwerterowych i on-off.
- Węzownica na całej wysokości.
- Komplet elektryczny GE z grzałką 2 kW.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.

Łatwa i szybka instalacja

- System 4w1: pompa ciepła + wymiennik c.w.u. + bufor c.o. + zawór trójdrogowy.
- Wbudowana elektroniczna pompa obiegowa.
- Smart Grid Ready - współpraca z inteligentną siecią elektryczną.
- Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kW (Prima 6-10GT), trójstopniowa 9 kW (Prima 3F 12-16GT).
- Wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 8 l.
- Kaskada do 6 pomp ciepła.
- Protokół Modbus.

Komfortowe sterownia online

- Sterowanie online poprzez aplikację - w standardzie.
- Automatyczne sterowania na podstawie krzywej grzewczej.
- Sterownik z funkcją termostatu pokojowego.
- Harmonogram dzienny i tygodniowy.
- Szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej - tryb TURBO - DHW.
- Tryb EKO i wakacje. Funkcja Antylegionella - bezpieczna dezynfekcja instalacji c.w.u.
- Sterowanie pompą cyrkulacyjną i grzałką zbiornika c.w.u.