



<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl



FLAMCO SEPARATOR POWIETRZA FLAMCOVENT CLEAN SMART 2''

Nr katalogowy: 30046

Kod EAN: 8712874300460

Producent: Flamco

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 200,00 PLN

Opis produktu

FLAMCO SEPARATOR POWIETRZA FLAMCOVENT CLEAN SMART 2''

nr producenta: 30046

Zastosowanie:

- zastosowanie w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych
- ochrona kotłów, pomp i osprzętu przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie się cząsteczek zanieczyszczeń
- zapewnia również korzyści w przypadku zastosowania w starych instalacjach lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty

Dane techniczne:

- wymiary: G 2" F
- wymiary:
 - A [mm] - 94
 - C [mm] - 206
 - D [mm] - 140
 - K [mm] - 117
 - L [mm] - 173
 - M [mm] - 212
 - H/H1 [mm] - 385
 - Ø N [mm] - 92

- temperatura pracy minimalna/maksymalna: -10 °C / 120 °C
- minimalne/maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar / 10 bar
- minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 bar / 6 bar
- zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%
- rodzaj separatora - powietrze/zanieczyszczenia
- model - poziomy/pionowy
- zmienny kierunek przepływu - nie
- do instalacji grzewczych - tak
- do instalacji chłodniczych - tak
- nominalna średnica wewnętrzna - 2 cale (50)
- średnica zewnętrzna rury - 60.3 mm
- rodzaj połączenia - gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- długość zabudowy - 140 mm
- klasa ciśnienia urządzenia - PN 10
- z zaworem spustowym - tak
- zasada działania wiru - nie
- zasada działania podciśnienia - nie
- zasada działania magnesu - nie
- zasada działania ciągu - tak
- zasada przepływu częściowego - tak
- zasada pełnego przepływu z osadzeniem - nie
- maksymalna temperatura medium (ciągła) - 120°C
- możliwość czyszczenia podczas pracy - nie
- lokalizacja magnesu - zewnętrzny
- zakres przepływu - 24.92 m³/h
- do systemów otwartych - nie
- do systemów zamkniętych - tak
- maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar
- kranik wylotowy - tak
- z demontowanym filtrem - nie
- z odpowietrznikiem automatycznym - tak
- ze złączami - nie
- z izolacją - nie

Cechy:

- materiały: miedź i wysokiej jakości plastik
- niemal bezobsługowy
- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów powietrza i zanieczyszczeń
- prędkość przepływu do 3 m/s
- cztery neodymowe super magnesy są scalone z logo na zewnątrz
- mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur
- bardzo niskie opory przepływu i niskie straty energii
- stała wydajność w całym okresie eksploatacji
- zwiększa komfort i wydajność
- zapobiega osadzaniu się cząstek zanieczyszczeń w kotle
- usuwanie powietrza i zanieczyszczeń z wody instalacyjnej, przedłuża żywotność pomp, wymienników i innych urządzeń instalacyjnych